

SCHEDA TECNICA

Avery Dennison® MPI™ 6021 Anti-Slip Floor Marking

Publicato: 03/2021

Introduzione

Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 6021 Anti-Slip Floor Marking è una pellicola calandrata bianca di spessore elevato adatta per applicazioni a pavimento. Presenta una superficie antiscivolo direttamente stampabile che non richiede un laminato e un adesivo rimovibile per una rimozione rapida e pulita.

Trasformazione

La pellicola Multi Purpose Inkjet 6021 Anti-Slip Floor Marking di Avery Dennison è un prodotto multiuso calandrato bianco sviluppato per l'uso su varie stampanti di grande formato che impiegano inchiostri latex, solvent, solvent biologici/delicati e inchiostri polimerizzati agli UV. Poiché il materiale presenta uno spessore elevato, è importante assicurarsi, prima della stampa, che la stampante sia in grado di gestire tale spessore.



Frontale

Vinile calandrato bianco da 200 micron



Adesivo

Claro, removibile con base acrilica



Carta protettiva

Carta kraft patinata, 120 g/m2



Durata

1 mese



Durata di magazzino

2 anni

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, assicurarsi di utilizzare il giusto Profilo ICC e la corretta configurazione della stampante. Per ulteriori informazioni sull'applicazione a parete, fare riferimento al Technical Bulletin 5.7 di Avery Dennison. Per evitare prestazioni indesiderate del prodotto durante l'applicazione, è indispensabile scegliere il prodotto giusto per ciascuna rispettiva applicazione.

Prima di iniziare un progetto si raccomanda sempre di effettuare un'applicazione pilota per assicurarsi che il prodotto offra prestazioni soddisfacenti prima del lancio completo del progetto. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio referente Avery Dennison per ottenere aiuto o ulteriori indicazioni.

Consigli per l'uso

Dedicato a promozioni di breve durata, l'MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking rappresenta una comoda soluzione per decorazioni a pavimento che annuncino saldi, promozioni di breve durata e altri eventi di rilievo nei negozi.

Caratteristiche

- » Superficie antiscivolo stampabile direttamente senza influire negativamente sulle proprietà antiscivolo del prodotto
- » Non richiede un laminato di protezione
- » Certificazione antiscivolo
- » Certificazione antincendio
- » Stampabile con tutte le principali piattaforme digitali
- » Adesivo rimovibile (privo di residui), non richiede alcuna pulizia in seguito alla rimozione della pellicola
- » Dedicato a promozioni di breve durata (applicazione da interni)
- » HP Latex Certified

Caratteristiche fisiche

| | Metodo di prova ¹ | Risultati |
|--|-----------------------------------|---|
| Prodotto | | |
| Calibro, pellicola frontale (micron) | ISO 534 | 200 |
| Calibro, pellicola frontale + adesivo (micron) | ISO 534 | 220 |
| Stabilità dimensionale (mm max.) | FINAT FTM 14 | 1 |
| Durata all'immagazzinaggio (anni) | Archiviato a 22° C/50-55 % RH | 2 |
| Durata ² (mesi), solo al chiuso | Esposizione verticale | 1 |
| Fire Classification Rating | EN 13501-1 | B _{fl} -s1 |
| Slip Resistance Rating | EN 13036-4 (dry condition) | PTV 91 (longitudinal) |
| Adesivo | | |
| Adesività iniziale (N / m) | FINAT FTM-1, acciaio inossidabile | 70 |
| Adesività, dopo 24 ore (N / m) | FINAT FTM-1, acciaio inossidabile | 160 |
| Gamma di temperature | | |
| Temperatura di applicazione (min ° C) | | 10 |
| Temperatura di servizio (da ° C a + ° C) | | -40 - +80 |
| Proprietà chimiche³ | | |
| Resistenza chimica | Acidi leggeri | Nessun effetto |
| Resistenza ai solventi | Alcali lievi | Nessun effetto |
| Resistenza ai solventi | Applicato all'alluminio | Nessun effetto esposto a: oli, grassi, solventi alifatici, oli motore, eptano, cherosene e carburante JP-4. |

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche contenute in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Esse sono intese unicamente come fonte di informazione, vengono fornite senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

© 2021 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Il marchio Avery Dennison, tutti i marchi relativi ad Avery Dennison, questo documento, il suo contenuto, I nomi e i codici prodotto sono proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e prodotti menzionati sono proprietà dei loro rispettivi proprietari. Questo documento non deve essere utilizzato, copiato o riprodotto per alcuno scopo diverso dalle attività di marketing per Avery Dennison.