

# Pflegeanleitung für die Avery Dennison™ Lackschutzfolien der SPF Serie

Technisches Bulletin Nr. 6.20 (Revision EU1)

Stand: 20.12.22

Dieses technische Bulletin enthält Pflegehinweise für die Avery Dennison Supreme Protection Film (SPF)-Reihe: eine Premium-Reihe von Lackschutzfolien von Avery Dennison.

Avery Dennison Supreme Protection Film umfasst Premium-Lackschutzfolien mit verschiedenen Oberflächen: transparent glänzend, transparent matt oder schwarz glänzend. Die Materialien sollen Fahrzeuge gegen Steinschläge, Schmutz, Flecken durch Insekten, kleine und mittelgroße Kratzer, chemische Stoffe und Witterung schützen. Bei der Folierung mit SPF Folien profitiert man von 'selbstheilenden' Eigenschaften: Kleine Kratzer verschwinden von selbst, wenn die Folie Wärme bzw. Hitze ausgesetzt wird.

Die Folien schützen die Lackoberfläche vor einer gewissen mechanischen Beschädigung. Bei sehr starken Steinschlägen oder generell starker mechanischer Einwirkung kann die Folie jedoch bleibende Schäden aufzeigen. Falls Sie eine Beschädigung der Folie bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Avery Dennison Installateur für Lackschutzfolien. Versuchen Sie nicht, die Folie selbst zu reparieren oder zu entfernen.

Eine sorgfältige und regelmäßige Reinigung und Pflege der Lackschutzfolie ist wichtig, um ihre Leistung und das Erscheinungsbild langfristig zu erhalten. Es obliegt dem Besitzer, die Folie sauber zu halten und regelmäßig zu pflegen.

## 1. Erhalt Ihres Fahrzeugs mit verklebter SPF-Folie

Eine nachfolgende Inspektion kann nach Absprache mit dem Installateur erfolgen, welcher Ihre Lackschutzfolie aufgebracht hat. Befolgen Sie stets die Anweisungen Ihres Avery Dennison Paint Protection Film Installers.

Das SPF-Foliensortiment wird nass verklebt. Es ist üblich, dass nach dem Verkleben noch Reste von Flüssigkeit unter der Folie erkennbar sind. Normalerweise verdunstet diese innerhalb weniger Tage oder Wochen nach dem Verkleben. Bitte waschen Sie Ihr Fahrzeug direkt nach dem Verkleben eine Woche lang nicht. Sollten nach dieser Zeit noch Restflüssigkeit oder Lufteinschlüsse unter der Folie zu erkennen sein, kontaktieren Sie bitte den Verkleber Ihrer Avery Dennison Lackschutzfolie.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

## 2.0 Reinigung & Pflege

Die folgenden Reinigungsempfehlungen sind als allgemeine Orientierung zu verstehen und garantieren nicht die vollständige Entfernung von Flecken oder Schmutz.

Reinigen Sie die Supreme Protection Folie mindestens einmal im Monat oder je nach Verschmutzung und Bedarf ggf. häufiger. Besondere Verunreinigungen wie Baumharz oder Vogelkot sollten Sie so schnell wie möglich entfernen, da diese durch ihre Eigenschaft die Folienoberfläche bei längerer Einwirkung beeinträchtigen können.

Die Folien der SPF-Serie können mit dem Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner gereinigt werden. Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsprodukten grundsätzlich die Anleitung des Reinigungsmittel-Herstellers und testen Sie vor der Nutzung die Eignung für die SPF-Serie an einer unauffälligen Stelle der Folie, um Schäden, Farb- oder andere Oberflächenveränderungen zu vermeiden.

Spülen Sie die Folie zunächst per Hand mit Wasser ab, um Staub oder grobe Verschmutzungen von der Folie zu lösen. Danach sprühen Sie den Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner auf einem fusselfreien Mikrofasertuch und auf die verschmutzte Stelle der Supreme Protection Film Oberfläche auf. Arbeiten Sie den Reiniger an den betroffenen Bereichen mit kleinen, reibenden Bewegungen ein, bis jeglicher Schmutz von der Supreme Protection Folienoberfläche entfernt wurde. Wiederholen Sie das Verfahren, wenn beim ersten Mal nicht alle Rückstände entfernt wurden.

Nachdem die Supreme Protection Film Oberfläche gereinigt wurde, spülen Sie die Reste des Reinigers gründlich von der Oberfläche der SPF-Folie. Dazu empfiehlt es sich, mit klarem Wasser nachzuspülen und anschließend mit einem fusselfreien, saugfähigen Mikrofasertuch zu trocknen.

Entfernen Sie starke Verschmutzungen so schnell wie möglich mit Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner, um dauerhafte Flecken zu verhindern.

Verwenden Sie bei der Reinigung keine rauen Putz- oder Scheuermittel. Für die besten Ergebnisse wird eine manuelle Reinigung mit einem fusselfreien Mikrofasertuch immer der automatischen Reinigung in Waschstraßen vorgezogen.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

Wir raten von der Nutzung von Hochdruckreinigern, Dampfreinigern oder Heißwachs-Reinigungsverfahren ab, da diese die Folie unter Umständen beschädigen können. Lässt sich eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger nicht vermeiden, achten Sie bitte auf Folgendes:

- Maximaler Druck: 80 Bar (1200 psi),
- Maximale Wassertemperatur: 50° C,
- Mindestabstand der Sprühdüse: 75 cm (zwischen Folie und Sprühdüse),
- Die Sprühdüse darf keinesfalls schräg, sondern sollte rechtwinklig auf die zu reinigende SPF-Folie gerichtet werden, um ein versehentliches Abschälen der Folie zu vermeiden.

Hinweis: Wird der Wasserdruckstrahl schräg auf die Folie gerichtet, so kann dies die Kanten schädigen und dazu führen, dass sich die Folie löst. Dampfreiniger sollten nicht zum Einsatz kommen, denn die Wärme kann die Haftung der Folie auf dem Lack reduzieren.

Sollten Sie Schäden an der Folie bemerken, kontaktieren Sie bitte Ihren Avery Dennison PPF Installateur. Versuchen Sie nicht, die Folie selbst zu reparieren oder zu entfernen.

### 3.0 Haftungsausschluss

Dieses Technische Bulletin beschreibt Anwendungstechniken. Die hier enthaltenen Informationen erachten wir als zuverlässig, aber Avery Dennison gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend Garantien, einschließlich - jedoch nicht beschränkt auf - eine stillschweigende Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen besonderen Zweck. Soweit rechtlich abgedeckt, haftet Avery Dennison ungeachtet des vorgebrachten Rechtsgrundes nicht für Verluste oder Schäden - ob direkt, indirekt, bewusst oder zufällig verursacht oder entstanden infolge eines Umstands, der in irgendeiner Weise mit der Anwendung der Folien zusammenhängt.

**Wichtiger Hinweis:** Informationen zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten in diesem Dokument basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Sie sollen allein der Information dienen; es besteht keine Garantie für ihre Richtigkeit, und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen. Änderungen aller technischen Daten vorbehalten. Im Falle von Mehrdeutigkeiten oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments gilt die englische Version als maßgeblich.

**Haftungsausschluss und Garantie:** Avery Dennison garantiert, dass alle Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gibt weder ausdrücklich noch stillschweigend weitere Garantien für die Produkte - einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf - eine stillschweigende Gewährleistung für die Marktgängigkeit, die Eignung für einen besonderen Zweck und/oder Unversehrtheit. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selber und unabhängig festgestellt hat. Die Garantiedauer beträgt ein (1) Jahr ab Versand, es sei denn, auf dem Produktdatenblatt wurde ausdrücklich eine andere Frist angegeben. Sämtliche Avery Dennison-Produkte werden gemäß den Avery Dennisons allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf abgegeben, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Umständen) beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, nicht konformen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung gemäß den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen begründen. Avery Dennison haftet dem Käufer gegenüber unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z. B. den Verlust von erwartetem Gewinn, immateriellem Firmenwert, Ruf, sowie von Verlusten oder Ausgaben, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

Avery Dennison® ist ein registriertes Warenzeichen der Avery Dennison Corp.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)