

Avery Dennison 600 High Performance Film



Un film. Infinitas posibilidades.

Los nuevos films de alto rendimiento 600 ofrecen una solución completa para la creación diaria de carteles. Basados en la tecnología de film frontal polimérico mezclado y combinados con adhesivos solventes fiables disponibles en las opciones Permanente, Removible, Easy-Apply™ y Hi-Tack, esta serie está diseñada para ofrecer versatilidad, fiabilidad y eficiencia en el flujo de trabajo.

Con una amplia gama de colores, la serie 600 combina una amplia variedad de productos, facilidad de uso y rendimiento fiable a un precio asequible.

Un film. Innumerables aplicaciones. Máxima flexibilidad.



Características principales

- **Tecnología de film frontal combinado**
Diseñado para ofrecer un rendimiento constante en una amplia gama de aplicaciones cotidianas.
- **Opciones de adhesivos versátiles**
Sistema adhesivo a base de disolvente disponible en opciones permanentes y removibles, con variantes adicionales Easy-Apply™ y Hi-Tack para adaptarse a diferentes necesidades de aplicación.
- **Capacidad de aplicación en húmedo**
Sin blanqueamiento durante la instalación.
- **Estabilidad dimensional**
Garantiza que el film mantenga su forma y tamaño originales a largo plazo.
- **Rendimiento optimizado**
Consigue resultados profesionales a un precio competitivo.

Usos recomendados

- Señalización general
- Gráficos para escaparates
- Marcado de flotas
- Logotipos de vehículos
- Gráficos promocionales
- Señalización direccional
- Superficies planas y curvas simples

Fácil de convertir

- Excelentes características de corte y eliminación de residuos
- Rendimiento constante del plotter
- Manejo y aplicación fiables del film
- Estabilidad dimensional
- Posibilidad de retirada y aplicación limpias a partir de 0 grados centígrados (variantes removibles)

Resumen del portafolio

Product	Tecnología	Durabilidad	Adhesivo	Adaptabilidad	Número de colores	Easy-Apply™/ Hi-Tack disponible	Combinación de colores (Cantidad mínima de pedido)
500 Event Film	Monomérico PVC 70 µ	B/W&T: hasta 5 años Colores: hasta 4 años Metálicos: hasta 2 años	Permanente y Semipermanente	Paneles planos	> 40 Brillantes y mates	No/No	F3000 lm
600 High Performance Film	PVC polimérico mezclado 70 µ	B/W&T: 5 años Colores: 4 años Metálicos: 3 años	Permanente y Removible	Curvas simples	> 40 Brillantes y mates	Sí/Sí	2600 lm
700 Premium Film	PVC polimérico 70 µ	B/W&T: 8 años Colores: 7 años Metálicos: 5 años	Permanente	Corrugaciones (sin estiramiento)	> 100 Brillantes y mates	Sí/Sí	5000 lm
800 Cast Film	PVC fundido 50 µ	B/W&T: 10 años Colores: 8 años Metálicos: 5 años	Permanente	Curvas compuestas	> 80 Brillantes y mates	Sí/Sí	500 lm (1000 lm para Easy-Apply™, 1500 lm para Hi-Tack)
900 Super Cast	PVC fundido 50 µ	B/W&T: 12 años Colores: 10 años Metálicos: 6 años	Permanente	Canales profundos (con pistola de calor)	> 70 Brillantes y mates	Sí/Sí	50 lm (1000 lm para Easy-Apply™)

graphics.averydennison.com/eu-es



#MakingPossible



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2026 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

2026_32956