

Avery Dennison 600 High Performance Film



Una pellicola. Possibilità infinite.

Le nuovissime pellicole ad alte prestazioni 600 offrono una soluzione completa per la realizzazione quotidiana di insegne. Basata sulla tecnologia delle pellicole frontali in polimeri miscelati e abbinata ad adesivi a base solvente affidabili disponibili nelle opzioni Permanente, Rimovibile, Easy-Apply™ e Hi-Tack, questa serie è progettata per garantire versatilità, affidabilità ed efficienza del flusso di lavoro.

Con un'ampia gamma di colori, la serie 600 combina un vasto assortimento, facilità d'uso e prestazioni affidabili a un prezzo accessibile.

Una pellicola. Innumerevoli applicazioni. Massima flessibilità.



Caratteristiche principali

- **Tecnologia a film frontale misto**
Progettata per garantire prestazioni costanti in un'ampia gamma di applicazioni quotidiane.
- **Opzioni adesive versatili**
Sistema adesivo a base solvente disponibile nelle opzioni permanente e rimovibile, con varianti aggiuntive Easy-Apply™ e Hi-Tack per soddisfare diverse esigenze di applicazione.
- **Applicabile su superfici bagnate**
Nessun effetto lattiginoso durante l'installazione.
- **Dimensioni stabili**
Garantisce che la pellicola mantenga la sua forma e dimensione originali nel lungo periodo.
- **Prestazioni ottimizzate**
Risultati professionali a un prezzo conveniente.

Usi consigliati

- Segnaletica generale
- Grafica per vetrine
- Marcature per flotte
- Loghi per veicoli
- Grafica promozionale
- Segnaletica direzionale
- Superfici piane e leggermente curve

Facile da convertire

- Eccellenti caratteristiche di taglio e spellicolatura
- Prestazioni costanti del plotter
- Gestione e applicazione affidabili della pellicola
- Dimensione stabili
- Rimozione pulita e applicazione possibile a partire da 0 gradi Celsius (varianti rimovibili)

Panoramica del portfolio

Prodotto	Tecnologia	Resistenza	Adesivo	Conformabilità	Numero di colori	Easy-Apply™/ Hi-Tack disponibile	Colour Match (Quantità minima d'ordine)
500 Event Film	Monomero PVC 70 µ	B/W&T: fino a 5 anni Colori: fino a 4 anni Metallizzati: fino a 2 anni	Permanente e Semipermanente	Pannelli piatti	> 40 lucido e opaco	No/No	3000 lm
600 High Performance Film	PVC polimerico miscelato 70 µ	B/W&T: 5 anni Colori: 4 anni Metallizzati: 3 anni	Permanente e Rimovibile	Curve semplici	> 40 lucido e opaco	Sì/Sì	2600 lm
700 Premium Film	PVC polimerico 70 µ	B/W&T: 8 anni Colori: 7 anni Metallizzati: 5 anni	Permanente	Ondulazioni (senza allungamento)	> 100 lucido e opaco	Sì/Sì	5000 lm
800 Cast Film	PVC cast 50 µ	B/W&T: 10 anni Colori: 8 anni Metallizzati: 5 anni	Permanente	Curve composte	> 80 lucido e opaco	Sì/Sì	500 lm (1000 lm per Easy-Apply™, 1500 lm per Hi-Tack)
900 Super Cast	PVC cast 50 µ	B/W&T: 12 anni Colori: 10 anni Metallizzati: 6 anni	Permanente	Canali profondi (con pistola termica)	> 70 lucido e opaco	Sì/Sì	50 lm (1000 lm per Easy-Apply™)

graphics.averydennison.com/eu-it



#MakingPossible



LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

©2026 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.
2026.32956 IT