

Avery Dennison®

MPI™ 1105 Wrapping Series



Alto rendimiento.
Excelente conformabilidad 3D.
Impresionante calidad de impresión.

Los nuevos films de la serie MPI™ 1105 Wrapping Series ofrecen mejores niveles de calidad de impresión, calidad de imagen, y conformabilidad 3D para la rotulación integral de vehículos. Su excelente realce del color y la posibilidad de adaptarse con facilidad a los desafíos que suponen los remaches y ondulaciones, hacen del MPI™ 1105 el producto ideal para muchas y muy diferentes aplicaciones.

MPI™ 1105 utiliza la tecnología Easy Apply™ RS para garantizar la misma velocidad y sencillez de aplicación que Avery Dennison® Supreme Wrapping Film. Esto significa un aumento de las posibilidades creativas para la rotulación integral de vehículos privados y flotas comerciales más exigentes. MPI™ 1105 Speedmaster le ofrece una aplicación rápida, sin esfuerzo y gráficos sorprendentes en su vehículo con una excelente calidad de impresión en todos los sistemas de impresión digital, también ofrece un acabado increíblemente agradable visualmente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente conformabilidad 3D
- Sorprendente y estable calidad de impresión
- Compatible con tintas UV, solventes, ecosolventes y látex
- Tecnología adhesiva Easy Apply RS™ con sistema para la salida del aire, reposicionabilidad y deslizabilidad
- Rendimiento fiable y posibilidad de retirado a largo plazo

- Máxima duración en exterior, hasta diez años no impreso y seis años impreso
- Con Garantía de Rendimiento ICS
- MPI™ 1105 laminado con cualquiera de los DOL 1400 Z Series, se puede aplicar en zonas más críticas como puede ser una gasolinera o camiones cisterna**

USOS RECOMENDADOS

- Rotulaciones parciales y completas de vehículos privados
- Rotulaciones parciales y completos de flotas comerciales
- Señalización de interior y exterior

MPI™ 1105 Wrapping Series

Características	MPI™ 1105 Easy Apply RS™	MPI™ 1105 Speedmaster	MPI™ 1105
Frontal (50 micras de PVC fundido)	✓	✓	✓
Adhesivo (Permanente gris)	✓	✓	✓
Durabilidad (años) No impreso/impreso* 10/8	✓	✓	✓
Reposicionable - Bajo agarre inicial	✓	✓	✗
Estructura del Easy Apply™ invisible	✗	✓	✗
Deslizabilidad	✓	✗	✗
Remoción a largo plazo	✓	✗	✓



* Zona 1, EU, exposición vertical, en combinación con sobrelaminados DOL 1460 Max Para proteger los productos de la serie MPI 1105 y potenciar tanto sus colores como su durabilidad, recomendamos utilizarlos en combinación con los laminados de Avery Dennison.

Más información: graphics.averydennison.eu/dol

** Para más información, por favor, consulte el Boletín Técnico 5.16 - Aplicación de Avery Dennison® MPI™ 1105 en contacto con gasolina



graphics.averydennison.eu

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>

©2024 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.