

Avery Dennison®

Série MPI™ 1105 Wrapping



Performances fiables.
Superbe conformabilité 3D.
Imprimabilité exceptionnelle.

La solution ultime de covering - les nouveaux films de la série MPI™ 1105 Wrapping offrent de nouveaux niveaux d'imprimabilité, de qualité d'image et de conformabilité 3D aux coverings de véhicules. Une « explosion » exceptionnelle de couleurs et une capacité à gérer facilement les défis tels que les rivets et les déformations, font du MPI™ 1105 le produit de choix pour un très grand nombre de poses différentes.

Le film MPI™ 1105 Easy Apply RS™ utilise la technologie brevetée Easy Apply RS™ pour garantir la même vitesse de pose et la même commodité que le Supreme Wrapping Film d'Avery Dennison®. Ils ouvrent ainsi la voie à des possibilités créatives infinies pour les coverings de véhicules privés et de flottes de véhicules commerciaux les plus exigeants. Le film MPI™ 1105 Speedmaster permet une application facile et sans effort et assure des impressions époustouflantes grâce à son excellente imprimabilité sur la majorité des plateformes d'impression numériques. Il présente, en outre, un fini incroyablement lisse.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Technologie adhésive Easy Apply RS™ avec évacuation de l'air, permettant repositionnement et glissement
- Superbe conformabilité 3D - Pose plus rapide et plus facile, adaptée aux déformations les plus exigeantes
- Performances fiables avec une enlevabilité à long terme pour le MPI™ 1105 Easy Apply RS™
- Un fini extrêmement lisse pour le film MPI™ 1105 Speedmaster
- Compatibilité avec les encres UV, solvant, éco-solvant et latex - Imprimabilité remarquable et constante
- Durabilité extérieure maximum, jusqu'à 10 ans non imprimé et 8 ans imprimé*
- Tranquillité d'esprit de l'utilisateur final grâce à la Garantie ICS d'Avery Dennison
- MPI™ 1105 en combinaison avec un des films de la série DOL 1400 Z Series overlamine, peut aussi être appliqué sur des zones plus sensibles, telles que des stations service ou des camions citernes**

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Coverings partiels et totaux de véhicules privés
- Coverings partiels et totaux de flottes de véhicules commerciaux
- Signalétique intérieure et extérieure

Série MPI™ 1105 Wrapping

Caractéristiques	MPI™ 1105 Easy Apply RS™	MPI™ 1105 Speedmaster	MPI™ 1105
Face (50 microns PVC coulé)	✓	✓	✓
Adhésif (Permanent Gris)	✓	✓	✓
Durabilité (années) non imprimé/imprimé* 10/8	✓	✓	✓
Repositionnable - faible Tack	✓	✓	✗
Texture Easy Apply™ invisible	✗	✓	✗
Glissement	✓	✗	✗
Enlevabilité à long terme	✓	✗	✓



* Durabilité imprimée verticale, zone 1, en combinaison avec la DOL 1460 Max. Pour protéger les couleurs et la durabilité de la Série MPI™1105 il est conseillé de l'utiliser en combinaison avec les pelliculages DOL d'Avery Dennison. Plus d'information : graphics.averydennison.eu/dol

** Pour plus d'information, merci de vous référer au Bulletin Technique 5.16 - Application du film MPI™ 1105 d'Avery Dennison® en stations-service ou camions-citernes



graphics.averydennison.eu

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)



AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.

2024_32235_FR